



DROŠĪBAS DATU LAPA **VERDERAME_WALL PAINTING FONDO**

Publicēšanas datums: 6/5/2017, versijā 2

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

Tirdzniecības kods: N392019

1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2,
Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdienā – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Substancijas vai maisījuma klasifikācija

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

EC regula 1272/2008 (CLP)

 Brīdinājums, Akūts ūdensorganismiem 1, Ļoti toksisks ūdens dzīvībai.

Hronisks ūdensorganismiem 3, Kaitīgs ūdens dzīvībai ar ilgstošām sekām.

Nelabvēlīgas fiziskās, cilvēku veselības un vides sekas:

Nav citu bīstamību.

2.2. Apzīmējumi uz etiķetes

Bīstamības simboli:



Brīdinājums

Bīstamības frāzes:

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības norādījumi:

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes...

Īpašie noteikumi:

EUH208 Satur 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH pielikumu XVII un turpmākajiem grozījumiem:

Nav.

2.3. Citi bīstamības faktori

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

Citi bīstamības faktori:

Nav citu bīstamību.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulu un attiecīgā klasifikācija:

DROŠĪBAS DATU LAPA VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

Qty	Name	Ident. Number		Classification
>= 20% - < 25%	Copper	CAS:	7440-50-8	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10. ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=10.
>= 0.5% - < 1%	ethylene glycol	Index number:	603-027-00-1	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.9/2 STOT RE 2 H373
		CAS:	107-21-1	
		EC:	203-473-3	
		REACH No.:	01- 2119456816 -28-xxxx	
>= 0.25% - < 0.5%	2-(2-butoxyethoxy) ethanol	Index number:	603-096-00-8	⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
		CAS:	112-34-5	
		EC:	203-961-6	
		REACH No.:	01- 2119475104 -44-XXXX	
>= 0.005% - < 0.05%	1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one	Index number:	613-088-00-6	⚠ 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A, 1B H317 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1.
		CAS:	2634-33-5	
		EC:	220-120-9	
>= 0.005% - < 0.05%	2-methyl-2H-isothiazol- 3-one	CAS:	2682-20-4	⚠ 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 ⚠ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 ⚠ 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1.
		EC:	220-239-6	

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Saskarē ar acīm:

Ja nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Neveiciet vemšanas inducēšanu nekādos apstākļos. SAŅEMIET MEDICĪNISKO PĀRBAUDI NEKAVĒJOTIES.

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

Ieelpošanas gadījumā:

Izvediet cietušo uz svaigu gaisu un saglabājiert siltumu un atpūtu.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un efekti, gan akūti, gan aizkavēti

Nav

4.3. Norādījumi par jebkuru tūlītēju medicīnisko palīdzību un nepieciešamo īpašo ārstēšanu

Ārstēšana:

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO₂).

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības iemeslu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši draudi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nekādā gadījumā nedrīkst ieelpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada spēcīgu dūmu veidošanos.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotus ieelpošanas aizsardzības līdzekļus.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt notekūdeņos.

Pārvietojiet neskartās tvertnes no tūlītējās apdraudējuma zonas, ja to var izdarīt droši.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personiskās piesardzības pasākumi, aizsardzības aprīkojums un ārkārtas procedūras

Valdiet personiskās aizsardzības līdzekļus.

Pārvietojiet personas uz drošu vietu.

Skatīt aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Neļaujiet iekļūt augsnē / pazemes ūdeņos. Neļaujiet iekļūt virszemes ūdeņos vai notekūdeņos.

Sasmērēto mazgāšanas ūdeni saglabājiert un iznīciniet to.

Ja notiek gāzu noplūde vai iekļūšana ūdensceļos, augsnē vai notekūdeņos, informējiert atbildīgās iestādes.

Piemērots materiāls savākšanai: absorbējošs materiāls, organiskas vielas, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli ierobežošanai un tīrīšanai

Nomazgājiert ar lielu daudzumu ūdens.

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

6.4. Atsauces uz citām sadaļām

Skatīt arī sadaļas 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošības pasākumi apstrādes laikā

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un miglas ieelpošanas.

Izmantot lokālu ventilācijas sistēmu.

Neizmantojiet tukšus konteinerus, pirms tie nav notīrīti.

Pirms pārsūtīšanas operāciju veikšanas pārliedzinieties, ka konteineros nav nekādi nesaderīgi materiālu atlikumi.

Skatiet arī 8. nodaļu par ieteicamajiem aizsardzības līdzekļiem.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Netīra apģērba maiņa pirms ieiešanas ēdināšanas zonās.

Neēdiet un nedzeriet, strādājot.

7.2. Droši uzglabāšanas apstākļi, tostarp nesaderība

Uzglabāt prom no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu.

Norādījumi par uzglabāšanas telpām:

Pietiekami ventilējama telpa.

7.3. Specifiski lietošanas veidi

Nav īpašu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

etilēnglikols - CAS: 107-21-1 - OEL tips: ES - TWA(8h): 52 mg/m³, 20 ppm - STEL: 104 mg/m³, 40 ppm - Piezīmes:

Taupīts tips: Norādītās profesionālās ekspozīcijas robežvērtības [2,3] un profesionālās ekspozīcijas robežvērtības [4] (atsaucēm skatīt bibliogrāfiju) - OEL tips: ACGIH - STEL: griesti 100 mg/m³ - Piezīmes: A4 (H) - URT un acu kairinājums

2-(2-butoksietoks)etāns - CAS: 112-34-5 - OEL tips: ES - TWA(8h): 67.5 mg/m³, 10 ppm - STEL: 101.2 mg/m³, 15 ppm - Piezīmes:

Taupīts tips: Norādītās profesionālās ekspozīcijas robežvērtības [2,3] un profesionālās ekspozīcijas robežvērtības [4] (atsaucēm skatīt bibliogrāfiju) - OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - Piezīmes: (IFV) - Hematoloģiskās, aknu un nieru sekas

DNEL ekspozīcijas robežvērtības

Vara - CAS: 7440-50-8

Darbinieks profesionāls: 273 mg/kg - Patērētājs: 273 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka ādas kontakts

Frekvence: īstermiņa, sistēmas efekti

Darbinieks profesionāls: 20 mg/m³ - Patērētājs: 20 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

Frekvence: īstermiņa, sistēmas efekti

Darbinieks profesionāls: 137 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka ādas kontakts - Frekvence:

ilgtermiņa, sistēmas efekti

etilēnglikols - CAS: 107-21-1

Darbinieks profesionāls: 35 mg/m³ - Patērētājs: 7 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Frekvence: ilgtermiņa, vietējas sekas

Darbinieks profesionāls: 106 mg/kg - Patērētājs: 53 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka ādas kontakts

Frekvence: ilgtermiņa, sistēmas efekti

2-(2-butoksietoks)etāns - CAS: 112-34-5

Darbinieks profesionāls: 1.25 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka mute - Frekvence: ilgtermiņa, sistēmas efekti

Patērētājs: 50.6 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana - Frekvence: īstermiņa, vietējas sekas

Darbinieks profesionāls: 67.5 mg/m³ - Patērētājs: 34 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Frekvence: ilgtermiņa, vietējas sekas

Darbinieks profesionāls: 67.5 mg/m³ - Patērētājs: 34 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Frekvence: ilgtermiņa, sistēmas efekti

Darbinieks profesionāls: 20 mg/kg - Patērētājs: 10 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka ādas kontakts

Frekvence: ilgtermiņa, sistēmas efekti

PNEC ekspozīcijas robežvērtības

Vara - CAS: 7440-50-8

Mērķis: Augsne (lauku) - Vērtība: 65.5 mg/kg

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.0078 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulumi - Vērtība: 87 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.0052 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens nogulumi - Vērtība: 676 mg/kg

etilēnglikols - CAS: 107-21-1

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 10 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 1 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulumi - Vērtība: 37 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulumi - Vērtība: 3.7 mg/kg

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 199.5 mg/l

Mērķis: Augsne (lauku) - Vērtība: 1.53 mg/kg

2-(2-butoksietoks)etāns - CAS: 112-34-5

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 1 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.1 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulumi - Vērtība: 4 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulumi - Vērtība: 0.4 mg/kg

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 200 mg/l

Mērķis: Pārtikas ķēde - Vērtība: 56 mg/kg

Mērķis: Augsne (lauku) - Vērtība: 0.4 mg/kg

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai. Tomēr darbināt saskaņā ar labu darba praksi.

Ādas aizsardzība:

Normālai lietošanai nav jāveic īpaši piesardzības pasākumi.

Roku aizsardzība:

Normālai lietošanai nav nepieciešama.

Elpošanas aizsardzība:

Normālai lietošanai nav nepieciešama.

Termiskās bīstamības:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Atbilstošas inženiertehniskās kontroles:

Nav

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Fiziskais stāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dažādi	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	N.A.	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

pH:	9	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīdība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients n- oktanols/ūdens (logaritmiskā vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.28 kg/l	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu īpašības:			
Daļiņu lielums:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos

10.5. Saderīgi materiāli

Nav īpaši

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģiskajām sekām

Toksikoloģiskā informācija par produktu:

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

b) ādas korozija/iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

c) nopietna acu bojājumi/iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

e) ģenētiskās šūnas mutagenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

h) STOT-vienreizēja ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

i) STOT-iedarbība atkārtotas ekspozīcijas laikā

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

j) aspirācijas bīstamība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

etilēnglikols - CAS: 107-21-1

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - Ceļš: Āda - Suga: Pele > 3500 mg/kg

Tests: LC50 - Ceļš: Ieelpošana - Suga: Žurkas > 2.5 mg/l - Ilgums: 6h

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

Produkts ir klasificēts: Akūta ūdensorganismiem 1 - H400; Hroniska ūdensorganismiem 3 -

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

H412

etilēnglikols - CAS: 107-21-1

a) Akūta ūdensorganismiem toksicitāte:

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 72860 mg/l - Duration h: 96 - Notes: Pimephales promelas

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia > 100 mg/l - Duration h: 48

b) Hroniska ūdensorganismiem toksicitāte:

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 15380 mg/l - Notes: Pimephales promelas

Galapunkts: NOEC 8590 mg/l - Notes: Ceriodaphnia sp. 2-(2-butoxyethoxy)ethanol - CAS: 112-34-5

12.2. Ilgnoturība un noārdāmība

N/A

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

N/A

12.4. Kustība augsnē

N/A

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Citas nelabvēlīgas sekas

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot to, ievērojiet vietējos un nacionālos noteikumus, kas ir spēkā.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs 3082

ADR-UN numurs: 3082

IATA-UN numurs: 3082

IMDG-UN numurs: 3082

14.2. Pareizais nosūtīšanas nosaukums

ADR-Nosūtīšanas nosaukums: VIDES BŪTISKAIS BĪSTAMĪGAIS SUBSTANCĒ, LIELŠA, N.O.S.

IATA-Tehniskā nosaukums: VIDES BŪTISKAIS BĪSTAMĪGAIS SUBSTANCĒ, LIELŠA, N.O.S.

IMDG-Tehniskā nosaukums: VIDES BŪTISKAIS BĪSTAMĪGAIS SUBSTANCĒ, LIELŠA, N.O.S.

14.3. Transporta bīstamības klase(s)

ADR-Klase: 9

ADR-Etikstsne: 9

ADR - Bīstamības identifikācijas numurs:90

IATA-Klase:9

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

IATA-Etiksnē:9

IMDG-Klase:9

14.4. Iepakojuma grupa

ADR-Iepakojuma grupa: III

IATA-Iepakojuma grupa: III

IMDG-Iepakojuma grupa: III

14.5. Vides bīstamība

ADR-Vides piesārņotājs:yes

Jūras piesārņotājs: Jūras piesārņotājs

Svarīgākā toksiskā sastāvdaļa: Copper

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

ADR-Tunelu ierobežošanas kods: (E)

IATA-Pasažieru lidmašīna: 964

IATA-Kravas lidmašīna: 964

ierobežota daudzums: 5 L

IMDG-EMS: F-A ,S-F

14.7. Transportēšana daudzumos saskaņā ar Marpol pielikumu II un IBC kodeksu
N/A

ADR: Īpašais nosacījums 375

IMDG: Īpašais nosacījums 37-14

IATA: Īpašais nosacījums A197

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/likumdošana, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Direktīva 98/24/EC (Ķīmisko vielu riski darbā)

Direktīva 2000/39/EC (Arodveselības ekspozīcijas robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) 2015/830

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu vai tajā iekļautajām vielām saskaņā ar Regulai (EK) 1907/2006 (REACH) pielikumu XVII un turpmākajiem grozījumiem:

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu:

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

Ierobežojums 3

Ierobežojums 40

Ierobežojumi, kas attiecas uz tajā iekļautajām vielām:

Ierobežojums 55

Ja nepieciešams, atsaucieties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Regula (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Direktīva 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas attiecas uz direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar 1. pielikumu, 1. daļu

Produkts pieder kategorijai: E1

15.2. Ķīmiskā drošības novērtēšana

Ķīmiskā drošības novērtēšana maisījumam nav veikta.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H302 Kaitīgs, ja norij.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus *<vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi>* ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā *<norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>*.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H301 Toksisks, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Akūta toks. 2	3.1/2/Inhal	Akūta toksicitāte (ieelpošana), 2. kategorija
Akūta toks. 3	3.1/3/Oral	Akūta toksicitāte (norīšana), 3. kategorija
Akūta toks. 4	3.1/4/Oral	Akūta toksicitāte (norīšana), 4. kategorija
Ādas korozijs 1B	3.2/1B	Ādas korozijs, 1B kategorija
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, 2. kategorija
Acis bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, 1. kategorija

DROŠĪBAS DATU LAPA **VERDERAME_WALL PAINTING FONDO**

Acu kairinājums 2	3.3/2	Acu kairinājums, 2. kategorija
Ādas sensibilizācija 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Ādas sensibilizācija, 1,1A,1B kategorija
Ādas sensibilizācija 1A	3.4.2/1A	Ādas sensibilizācija, 1A kategorija
STOT RE 2	3.9/2	Specifiska mērķorgānu toksicitāte - atkārtota iedarbība, 2. kategorija
Akūts ūdens bīstamība 1	4.1/A1	Akūta ūdens bīstamība, 1. kategorija
Hroniska ūdens bīstamība 2	4.1/C2	Hroniska (ilgstoša) ūdens bīstamība, 2. kategorija
Hroniska ūdens bīstamība 3	4.1/C3	Hroniska (ilgstoša) ūdens bīstamība, 3. kategorija

Šī drošības datu lapa ir pilnībā atjaunināta saskaņā ar Regulu 2020/878.
Klasifikācija un procedūra, kas izmantota maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EC) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EC) Nr. 1272/2008	Klasifikācijas procedūra
Akūta ūdens bīstamība 1, H400	Aprēķinu metode
Hroniska ūdens bīstamība 3, H412	Aprēķinu metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.
Galvenie bibliogrāfiskie avoti:
ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold
Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.
Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.
Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem
ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums
ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)
CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)
CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

DROŠĪBAS DATU LAPA

VERDERAME_WALL PAINTING FONDO

DNEL: Iegūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.