

| PRODUCT SPECIFICATIONS                        | STANDARD     | ECO 30 / ECO 30 HB                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart                  | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag                                       |
| Total thickness / Gesamtstärke                | EN ISO 24346 | 2,0 mm                                                                                                                  |
| Wear layer thickness / Nutzschichtdicke       | EN ISO 24340 | 0,30 mm                                                                                                                 |
| Classification / Nutzungsklasse               | EN ISO 10874 | Domestic: 23 / Commercial: 31                                                                                           |
| Total weight / Gesamtgewicht                  | EN ISO 23997 | 3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)                                                                    |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Type I / Typ I                                                                                                          |
| Abrasion group / Verschleißprüfung            | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>                                                                                         |
| Dimensions / Dielengröße                      | EN ISO 24342 | Planks / Dielen :<br>185 x 1219,2 mm<br>21 planks/box = 4,74m <sup>2</sup><br>60 boxes/pallet = 284,4m <sup>2</sup>     |
|                                               |              | Planks / Dielen (HB) :<br>122 x 610 mm<br>36 planks/box = 2,68m <sup>2</sup><br>126 boxes/pallet = 337,68m <sup>2</sup> |
|                                               |              | Tiles / Fliesen :<br>457,2 x 914,4 mm<br>12 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup><br>58 boxes/pallet = 291,16m <sup>2</sup>    |
|                                               |              | Tiles / Fliesen :<br>304,8 x 609,6 mm<br>24 tiles/box = 4,46m <sup>2</sup><br>66 boxes/pallet = 294,36m <sup>2</sup>    |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung      | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                          |
| Locking system / Klick System                 | -            | Dry back / Klebevinyl                                                                                                   |
| Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)        | -            | Yes / Ja (Micro bevel)                                                                                                  |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                | STANDARD              | ECO 30 / ECO 30 HB                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität                        | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                               |
| Castor chair / Schreibtischstuhl                                    | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden (Type W)     |
| Furniture leg / Möbelfüße                                           | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden              |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit           | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                              |
| Residual indentation / Eindruckverhalten                            | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                              |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung                         | EN ISO 717-2          | ΔLw = 6 dB                             |
| Light fastness / Lichtechtheit                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                    |
| Slip resistance / Rutschhemmung                                     | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                              |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit                  | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand                                | EN ISO 10456          | 0,02 m <sup>2</sup> K/W                |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung          | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                 |
| Fire resistance / Brandverhalten                                    | EN 13501-1            | Bfl-s1                                 |
| Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften           | EN 1815               | ≤ 2kV                                  |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit | EN 26987              | Passed / Bestanden                     |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung                    | EN 12524              | Suitable / Geeignet - max. 27°C        |

| ENVIRONMENT                                                                   | STANDARD    | ECO 30 / ECO 30 HB             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität         | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m <sup>3</sup>         |
| VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität | ISO 16000-9 | A+                             |
| Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität                    | ISO 16000-9 | Passed / Bestanden             |
| Plasticizer / Weichmacher                                                     | -           | Phthalate-free / Phthataalfrei |
| Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe                                      | EN 717-1    | E1                             |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit                                            | -           | 100%                           |

| WARRANTIES                                      | STANDARD | ECO 30 / ECO 30 HB |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich  | -        | 25 years / Jahre   |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich | -        | 5 years / Jahre    |

| CE MARKING              | STANDARD | ECO 30 / ECO 30 HB |
|-------------------------|----------|--------------------|
| DoP number / DoP Nummer | -        | No. 001-520        |

